S cheda Tecnica

Descrizione:

WS BREAK JOINT è un lamierino zincato a profilo tipo Ω (omega) con sagomatura definita centrale porta giunto idroespansivo WATERJOINT B 25.20 e alette laterali per la realizzazione del giunto di frazionamentobreak joint nei muri di contenimento.

Campi d'impiego


 Tenuta impermeabile dei giunti di <u>"frazionamento-break joint"</u> nei muri di contenimento (interasse consigliata max 8 ml.).


Modalità di applicazione

Nell'apposita sagomatura centrale verrà disposto e fissato il giunto idroespansivo WATERJOINT B 25.20 utilizzando viti parker autofilettanti nelle apposite lamierino verrà poi inserito verticalmente parallelo al muro in sezione centrale al muro stesso e legato ai ferri di armatura con il fil di ferro nelle asole delle alette laterali. Si provvederà poi in corrispondenza dell'interasse della sagomatura ad Ω (omega) a installare sui casseri due profili a cuneo di invito alla fessurazione. Dove il muro presenti sezioni di notevole spessore e anche dove vi sia il monocassero inserire anche una doppia rete da "polli" ø 2 maglia 5x5 cm. perpendicolare al muro di invito ulteriore alla fessurazione prima e dopo il WS BREAK JOINT.

Caratteristiche generali

- Aspetto: profilo tipo Ω (omega) in lamiera sagomata (2,5 cm. x 1 cm.)
- Spessore: 6 decimi
- Larghezza: 10,5 cm.Lunghezza: 3 ml.
- E' dotato di asole nella sagomatura definita centrale per il fissaggio del giunto idroespansivo WATERJOINT B 25.20 con viti parker autofilettanti;
- E' dotato di asole nelle alette laterali per il fissaggioai ferri di armatura del profilo.
- Le barre da 3 metri possono essere sormontate in sommità tra di loro, per dare continuità al profilo nel caso di altezze superiori ai 3 ml.;





Voce di Capitolato

Il giunto di frazionamento-break joint per la fessurazione programmata dei muri di contenimento verrà realizzato con apposito lamierino zincato WS BREAK JOINT a profilo tipo Ω (omega) con sagomatura definita centrale porta giunto idroespansivo WATERJOINT B 25.20 e alette laterali.

Confezioni

Pacchi di 10 barre da 3 ml. ciascuna (totale 30 ml.).

Avvertenze, Precauzioni.

Il profilo in lamiera ha gli angoli vivi molto taglienti. Maneggiare con attenzione e dotarsi dei DPI necessari: <u>quanti di protezione</u> meccanica antitaglio.

(rev. 150720)

1 di 1



Via Cantonale, 8
CH-6805 Mezzovico
+41 91 858 10 20
info@penetronswiss.ch
www.penetronswiss.ch